

LKPv 8420

Laboratorní chladnička s
elektronickým ovládáním Profi
MediLine

Smart
Monitoring



| | |
|--|---|
| Brutto/užitný objem | 855/629 l |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V) | 790/980/2160 |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V) | 620/850/1550 |
| Spotřeba energie za rok | 603 kWh |
| Okolní teplota | +10 °C Do +40 °C |
| Odvod tepla | 430 kJ/h |
| Chladivo | R 290 |
| Hluk - akustický výkon | 58 dB(A) |
| Frekvence / napětí | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Způsob chlazení | Dynamické |
| Způsob odmrazování | Automatické |
| Teplotní rozsah | -2 °C Do +16 °C |
| Teplotní homogenita / max. odchylka | 2,1 °C / 1,8 °C |
| Materiál vnějších stěn/barva | Ocel/bílá |
| Povrchová úprava dveří/víka | Ocel |
| Materiál vnitřních stěn | Chromniklová ocel |
| Typ ovládání | 7segmentový LED displej s tlačítky |
| Výstražný signál | vizuální a akustický |
| Alarm výpadku sítě | bezprostředně při výpadku sítě na 72h |
| Beznapěťový kontakt | Ano |
| Connectivity type | SmartCoolingHub |
| Connectivity solution | Možnost dodatečné montáže |
| Rozhraní | RS485 |
| Adjustable Shelving | 4 |
| Materiál poliček | Drátěné police s plastovým povrchem |
| Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H) | 620 / 800 |
| Nosnost polic | 60 kg |
| Kolečka | otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu |
| Madlo | madlo tvaru lišty |
| Průchodka snímače | 1 x Ø 7 mm |
| Druh zámku | mechanický |
| Dveřní zarážka | Vpravo zaměnitelné |
| Hrubá/čistá hmotnost | 175/145 kg |
| EAN | 9005382196793 |