

400504

**CM 1400 SS GREENLINE PY**

Penny

Version <b>EU</b>	Standard Gerät / Unit <b>Edelstahl / Stainless steel</b>	Farbe / Color <b>Edelstahl / Stainless steel</b>	Platzierung / Placement <b>Freistehend / Free standing</b>
Kategorie / Category <b>Edelstahlgerät / Stainless steel (HoReCa)</b>		Verfügbarkeit / Availability <b>Bestellartikel / on order only (ZRST)</b>	
Zolltarif / Customs tariff.: <b>84.18.4080</b>	Ursprungsland / Country of Origin: <b>SLO</b>	INCO: <b>EXW</b>	MOQ: <b>1</b>
		Hierarchie <b>GHW STSL 5007</b>	

<b>Edelstahl AISI 304, 70mm Isolation</b>
<b>WURM Digitalregler, HACCP-fähig</b>
<b>Autom. Abtauung, el. 4x/24h, max. 20'</b>
<b>Automatische Tauwasserverdunstung</b>
<b>Verstellbare Füße</b>
<b>Selbstschließende Türe mit gesteckter Magnetsichtung</b>
<b>Integrierter Türgriff</b>
<b>Energieverbrauch 3 M1 EN441 (25°, 60% rf) 2,4 kWh/d</b>
<b>Energieverbrauch 3 M0 EN441 (20°, 50% rf) 1,8 kWh/d</b>

<b>Stainless steel AISI 304, 70mm insulation</b>
<b>WURM Electronic controller, HACCP connectable</b>
<b>Autom. Defrost, el. 4x/24h, max. 20'</b>
<b>Automatic drain water evaporation</b>
<b>Adjustable feets</b>
<b>Selfclosing door with tucked magnetic gasket</b>
<b>Integrated door handle</b>
<b>Energy consumption 3 M1 EN441 (25°, 60% rf) 2,4 kWh/d</b>
<b>Energy consumption 3 M0 EN441 (20°, 50% rf) 1,8 kWh/d</b>

Klima- & Temperaturklasse Climate- & temperature class	<b>T (Tropisch / Tropical) +16°C - +43°C</b>
Temperaturbereich Temperature range	<b>-2 °C - +8 °C</b>

		B / W	T / D	H / H
Außenmaße Outer dimensions	mm	<b>1420</b>	<b>800</b>	<b>2000</b>
Innenmaße Inner dimensions	mm	<b>1280</b>	<b>660</b>	<b>1460</b>
Packmaße Packing dimensions	mm	<b>1470</b>	<b>850</b>	<b>2200</b>

		Brutto / Gross	Netto / Net
Volumen Volume	L	<b>1300</b>	<b>1000</b>
Gewicht Weight	kg	<b>250</b>	<b>230</b>

Spannung Voltage	V	<b>220 - 240</b>
Frequenz Frequency	Hz	<b>50</b>
Stromstärke Current	A	<b>2,7</b>
Energieaufnahme Energy consumption	W	<b>640</b>
Energieverbrauch / 24 Std. Energy consumption / 24 h	kWh/d	<b>2015/1094-IV 3,36 5(40°C/40%)</b>
Hauptschalter Main switch		<b>Nein / No</b>
Stecker Plug		<b>EU (CEE 7/7)</b>

AHT GHW PM 2019/02



Abbildung kann Optionen enthalten / Picture may contain options

	20'	40'	40'HC	LKW/Truck
Lademengen Loading	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>

Kühlung / Cooling	<b>Umluft / Ventilated (forced Air)</b>
Beleuchtung horizontal Illumination horizontal	<b>LED</b>
Beleuchtung vertikal Illumination vertical	<b>/</b>

Kältemittel Refrigerant	<b>R-290</b>		
Kältemittelmenge Qty. of refrigerant	kg	<b>0,080</b>	
Isolierstärke Insulation thickness	mm	<b>70</b>	
Isolierung Insulation	<b>Polyurethane (PUR)</b>		
Schaumtriebmittel Blowing agent	<b>C5H10 (Cyclopentthane)</b>		

Zertifikat Certificate	<b>CE</b>
---------------------------	-----------